

12. ADESIVI CONSIGLIATI

L'utilizzo di **Laminam 3** e **Laminam 7** richiede i medesimi accorgimenti di un normale gres porcellanato di uguale formato; l'impiego di **Laminam 3+** necessita di un collante che garantisca adeguata presa tra il fondo e la fibbra di vetro rinforzante posta sul retro

della lastra. Nel seguito sono riportate alcune tabelle di adesivi le cui indicazioni ci sono state fornite dai produttori di collanti che, sulla base di test e prove effettuate dai loro laboratori, ne dichiarano l'idoneità rispetto alle diverse destinazioni d'uso e sottofondi indicati,

Laminam S.p.A. non si assume alcuna responsabilità sui dati in essa contenuti. Le indicazioni fornite sono riferite a formati superiori a 3.600 cm². Tutti i prodotti devono essere utilizzati nel rispetto delle indicazioni ed avvertenze riportate nelle Schede Tecniche degli stessi,

LAMINAM³⁺ LAMINAM⁷

PAVIMENTO INTERNO - ESTERNO		A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
TIPO DI SOTTOFONDO	PRODUTTORE	ADESIVO	CLASSE	ADESIVO	CLASSE
Massetti cementizi, in anidrite*, Massetti rapidi, Massetti pronti, Massetti riscaldanti, Calcestruzzo, Vecchia ceramica, marmo, materiale lapideo, Intonaco a base gesso (*) o cemento, Cartongesso, Pannelli in fibrocemento, blocchi alleggeriti.	Mapei	KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1 (formati fino a 5000 cm2) KERABOND + ISOLASTIC (per tutti i formati e pavimento riscaldato)	C2TES1 C2ES2	ELASTORAPID (formati fino a 5000 cm2) KERAQUICK + LATEX PLUS (per tutti i formati)	C2FTES2 C2FT S2
Legno, pvc, gomma	Mapei	LATICRETE 325 + LATICRETE 333 (*) no anidrite	C2TE S1	-	-
Metallo	Mapei	KERALASTIC KERALASTIC T	R2 R2T	-	-
	Laticrete	LATICRETE LATALASTIK	R2T	-	-
	Mapei	KERALASTIC KERALASTIC T	R2 R2T	-	-
	Laticrete	LATAPOXY 300 LATICRETE LATALASTIK	R2 R2T	-	-

(*) Previa applicazione di PRIMER

LAMINAM³ LAMINAM³⁺

PARETE INTERNO		A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
TIPO DI SOTTOFONDO	PRODUTTORE	ADESIVO	CLASSE	ADESIVO	CLASSE
Calcestruzzo, Vecchia ceramica, marmo, materiale lapideo, Intonaco a base gesso (*) o cemento, Cartongesso, Pannelli in fibrocemento.	Mapei	KERAFLEX MAXI S1, ULTRALITE S1 (formati fino a 5000 cm2) KERABOND + ISOLASTIC (per tutti i formati)	C2TES1 C2ES2	ELASTORAPID (formati fino a 5000 cm2) KERAQUICK + LATEX PLUS (per tutti i formati)	C2FTES2 C2FT S2
	Laticrete	LATICRETE 325 + LATICRETE 333 (*) no anidrite	C2TE S1	-	-

(*) Previa applicazione di PRIMER

PARETE ESTERNO		A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
TIPO DI SOTTOFONDO	PRODUTTORE	ADESIVO	CLASSE	ADESIVO	CLASSE
Intonaco, calcestruzzo	Mapei	KERABOND + ISOLASTIC	C2E S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT S2
	Laticrete	KERALASTIC T	R2T		
	Laticrete	LATICRETE LATALASTIK	R2T	-	-

Larghezza fughe: 5 mm (<60x60 cm); 8 mm (>60x60 cm); giunti ogni 9-12 m²

PARETE ESTERNO		A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
TIPO DI SOTTOFONDO	PRODUTTORE	ADESIVO	CLASSE	ADESIVO	CLASSE
Intonaco, calcestruzzo	Mapei	KERABOND + ISOLASTIC	C2ES2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT S2
	Laticrete	KERALASTIC T	R2T		
	Laticrete	LATICRETE 325 + LATICRETE 333 LATICRETE LATALASTIK	C2TE S1 R2T	-	-

Larghezza fughe: 5 mm (<60x60 cm); 8 mm (>60x60 cm); giunti ogni 9-12 m²

CASI PARTICOLARI		A PRESA NORMALE		A PRESA RAPIDA	
TIPO DI SOTTOFONDO	PRODUTTORE	ADESIVO	CLASSE	ADESIVO	CLASSE
Pavimenti sopraelevati	Mapei	KERALASTIC	R2	-	-
	Laticrete	LATAPOXY 300	R2T	-	-
Sistemi impermeabilizzanti applicati sul sottofondo da posare	Mapei	KERABOND + ISOLASTIC	C2ES2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT S2
	Laticrete	LATICRETE 325 + LATICRETE 333	C2TE S1		
Banchi di lavoro (compensato marino, metallo, ecc.)	Mapei	KERALASTIC	R2	-	-
	Laticrete	LATAPOXY 300 LATICRETE LATALASTIK	R2T	-	-

Larghezza fughe: 5 mm (<60x60 cm); 8 mm (>60x60 cm); giunti ogni 9-12 m²